

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 7456-1/29.05.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
682880

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):
Semineu pentru Incalzire Centrala Evotools

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:
Semineu cu combustibil solid destinat încălzirii încăperilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):
HONEST GENERAL TRADING SRL
adresă: str. Agricultori, nr. 121, sector 3, București, România
site web: www.honest.ro
adresă e-mail: info@honest.ro
marcă: EVOTOOLS

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):
Nu se aplică.

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:
Sistem 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
Standard armonizat: EN 13240:2001+A2:2004
Laboratorul de încercări TERMOPLAN-Ltd, Sofia, Bulgaria a efectuat determinarea produsului-tip pe baza încercărilor de tip în cadrul sistemului 3 și a emis:
- Raportul de Încercare nr. 84 din 09.07.2018;

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:
Nu se aplică.

9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Securitate la incendiu	Distanța minimă lateral: 600 mm; Distanța minimă spate: 600 mm; Distanța minimă față: 800 mm;	EN 13240:2001+A2:2004
Reacția la foc	A1	EN 13240:2001+A2:2004
Emisie de produse de ardere	Emisie monoxid de carbon la 13% O ₂ : 0,098%	EN 13240:2001+A2:2004
Risc la arderea combustibilului	Corespunzător	EN 13240:2001+A2:2004
Temperatura suprafața	Corespunzător	EN 13240:2001+A2:2004

Temperatura gazelor arse la puterea termica nominala	T 276 °C	EN 13240:2001+A2:2004
Tiraj	13.1 Pa	EN 13240:2001+A2:2004
Presiune max. lucru	2 bar	EN 13240:2001+A2:2004
Rezistenta mecanica	NPD	EN 13240:2001+A2:2004
Putere termica nominala	13.1 KW	EN 13240:2001+A2:2004
Putere termica directa	4.4 KW	EN 13240:2001+A2:2004
Putere termica indirecta (circuit hidraulic)	8.7 KW	EN 13240:2001+A2:2004
Randament	74.7%	EN 13240:2001+A2:2004

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
PASCU Cristina, Director Tehnic

București, 29.05.2024

