

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SPRAY PENTRU CURĂȚAREA CONTACTELOR ELECTRICE

Domeniu de utilizare:

Se utilizează pentru curățarea contactelor electrice oxidate. Îndepărtează oxizii și murdăria care afectează funcționarea circuitelor electrice. Se evaporă rapid și nu lasă reziduuri.

Produsul conține:

- Eter de petrol (CAS 8032-32-4)
- Gaz petrolier lichefiat (CAS 68476-85-7)
- Dioxid de carbon (CAS 124-38-9)

Utilizare:

Agitați bine înainte de utilizare. Opriti alimentarea instalațiilor electrice înainte de aplicare. Pulverizați pe suprafața contactelor electrice până când murdăria este complet îndepărtată. Lăsați solventul să se evapore complet și ventilați încăperea înainte de repunerea în funcțiune a instalației.

Pericol

- H222 Aerosol extrem de inflamabil.
- H229 Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit.
- H304 Poate fi fatal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
- H340 Poate provoca anomalii genetice.
- H350 Poate provoca cancer.

Fraze de precauție

- P201 Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
- P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
- P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau a unei alte surse de aprindere.
- P251 Nu perforați sau ardeți recipientul, chiar și după utilizare.
- P280 Purtați echipament de protecție adecvat.
- Evitați contactul cu ochii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați un medic.
- P331 NU provocați vomă.
- P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.
- P308 + P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.
- P405 A se depozita sub cheie.
- P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F.
- P501 Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale și europene.

INSTRUCTIONS FOR USE ELECTRICAL CONTACT CLEANER SPRAY

Intended Use:

Used for cleaning oxidized electrical contacts. Removes oxides and dirt that may affect the proper operation of electrical circuits. Evaporates quickly and leaves no residue.

Product contains:

- Petroleum ether (CAS 8032-32-4)
- Liquefied Petroleum Gas (LPG) (CAS 68476-85-7)
- Carbon dioxide (CAS 124-38-9)

Directions for Use:

Shake well before use. Switch off all electrical equipment before application. Spray directly onto the electrical contacts until all dirt and deposits have been removed. Allow the solvent to evaporate completely and ventilate the area before restoring power.

DANGER

- **H222** Extremely flammable aerosol.
- **H229** Pressurized container: May burst if heated.
- **H304** May be fatal if swallowed and enters airways.
- **H340** May cause genetic defects.
- **H350** May cause cancer.

Precautions statements

- **P201** Obtain special instructions before use.
- **P202** Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
- **P210** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- **P211** Do not spray on an open flame or other ignition source.
- **P251** Do not pierce or burn, even after use.
- **P280** Wear appropriate protective equipment.
- Avoid contact with eyes. Causes serious eye irritation. In case of eye contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- **P331** Do NOT induce vomiting.
- **P301 + P310** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
- **P308 + P313** IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- **P405** Store locked up.
- **P410 + P412** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F.
- **P501** Dispose of contents/container in accordance with national and European regulations.

ISTRUZIONI PER L'USO SPRAY DETERGENTE PER CONTATTI ELETTRICI

Campo di applicazione:

Utilizzato per la pulizia dei contatti elettrici ossidati. Rimuove ossidi e sporco che possono compromettere il corretto funzionamento dei circuiti elettrici. Evapora rapidamente e non lascia residui.

Il prodotto contiene:

- Etere di petrolio (CAS 8032-32-4)
- Gas di petrolio liquefatto (GPL) (CAS 68476-85-7)
- Diossido di carbonio (CAS 124-38-9)

Modalità d'uso:

Agitare bene prima dell'uso. Disattivare l'alimentazione degli impianti elettrici prima dell'applicazione. Spruzzare direttamente sui contatti elettrici fino alla completa rimozione dello sporco. Lasciare evaporare completamente il solvente e aerare il locale prima di ripristinare l'alimentazione.

Pericolo

- **H222** Aerosol altamente infiammabile.
- **H229** Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
- **H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- **H340** Può provocare alterazioni genetiche.
- **H350** Può provocare il cancro.

Consigli di prudenza

- **P201** Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- **P202** Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze di sicurezza.
- **P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.
- **P211** Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
- **P251** Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- **P280** Indossare adeguati dispositivi di protezione.
- Evitare il contatto con gli occhi. Provoca grave irritazione oculare. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
- **P331** NON provocare il vomito.
- **P301 + P310** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- **P308 + P313** IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico.
- **P405** Conservare sotto chiave.
- **P410 + P412** Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.
- **P501** Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa nazionale ed europea..

INSTRUCCIONES DE USO SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS

Ámbito de aplicación:

Se utiliza para limpiar contactos eléctricos oxidados. Elimina los óxidos y la suciedad que pueden afectar al correcto funcionamiento de los circuitos eléctricos. Se evapora rápidamente y no deja residuos.

El producto contiene:

- Éter de petróleo (CAS 8032-32-4)
- Gas licuado de petróleo (GLP) (CAS 68476-85-7)
- Dióxido de carbono (CAS 124-38-9)

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar. Desconectar la alimentación de las instalaciones eléctricas antes de la aplicación. Pulverizar directamente sobre los contactos eléctricos hasta eliminar completamente la suciedad. Dejar que el disolvente se evapore por completo y ventilar el área antes de restablecer la alimentación eléctrica.

Peligro

- **H222** Aerosol extremadamente inflamable.
- **H229** Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
- **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H340** Puede provocar defectos genéticos.
- **H350** Puede provocar cáncer.

Consejos de Prudencia

- **P201** Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
- **P202** No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- **P210** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- **P211** No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- **P251** No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- **P280** Llevar equipo de protección adecuado.
- Evitar el contacto con los ojos. Provoca irritación ocular grave. En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico.
- **P331** NO provocar el vómito.
- **P301 + P310** EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
- **P308 + P313** EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- **P405** Guardar bajo llave.
- **P410 + P412** Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F.
- **P501** Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa nacional y europea.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS ÉRINTKEZŐTISZTÍTÓ SPRAY

Felhasználási terület:

Oxidálódott elektromos érintkezők tisztítására szolgál. eltávolítja az oxidokat és a szennyeződések, amelyek befolyásolhatják az elektromos áramkörök megfelelő működését. Gyorsan elpárolog, és nem hagy maradékot.

A termék tartalma:

- Petróleuméter (CAS 8032-32-4)
- Cseppfolyósított kőolajgáz (LPG) (CAS 68476-85-7)
- Szén-dioxid (CAS 124-38-9)

Használat:

Használat előtt alaposan rázza fel. A kezelés előtt kapcsolja ki az elektromos berendezések tápellátását. Permetezze közvetlenül az elektromos érintkezőkre, amíg a szennyeződések teljesen el nem távolíthatók. Hagyja, hogy az oldószer teljesen elpárologjon, majd a helyiséget megfelelően szellőztesse ki, mielőtt az elektromos berendezést ismét feszültség alá helyezi.

Veszély

- **H222** Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
- **H229** Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
- **H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- **H340** Genetikai károsodást okozhat.
- **H350** Rákot okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

- **P201** Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
- **P202** Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
- **P210** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- **P211** Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
- **P251** Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
- **P280** Megfelelő védőfelszerelés használata kötelező.
- Kerülje a szembe jutást. Súlyos szemirritációt okoz. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- **P331** TILOS hánytatni.
- **P301 + P310** LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- **P308 + P313** Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
- **P405** Elzárva tárolandó.
- **P410 + P412** Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
- **P501** A tartalom/edény ártalmatlanítása a nemzeti és európai előírásoknak megfelelően történjen.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Πεδίο εφαρμογής:

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό οξειδωμένων ηλεκτρικών επαφών. Απομακρύνει τα οξείδια και τους ρύπους που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εξατμίζεται γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα.

Το προϊόν περιέχει:

- Πετρελαϊκό αιθέρα (CAS 8032-32-4)
- Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) (CAS 68476-85-7)
- Διοξείδιο του άνθρακα (CAS 124-38-9)

Τρόπος χρήσης:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν από την εφαρμογή. Ψεκάστε απευθείας στις ηλεκτρικές επαφές μέχρι να απομακρυνθούν πλήρως οι ρύποι. Αφήστε τον διαλύτη να εξατμιστεί πλήρως και αερίστε καλά τον χώρο πριν από την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Κίνδυνος

- **H222** Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
- **H229** Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί εάν θερμανθεί.
- **H304** Μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- **H340** Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα.
- **H350** Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Δηλώσεις προφύλαξης

- **P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- **P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλα τα μέτρα ασφαλείας.
- **P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- **P211** Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
- **P251** Να μην τρυπηθεί ή καεί, ακόμη και μετά τη χρήση.
- **P280** Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **P331** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
- **P301 + P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.
- **P308 + P313** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- **P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- **P410 + P412** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C / 122 °F.
- **P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТИ

Област на приложение:

Използва се за почистване на окислени електрически контакти. Отстранява оксиди и замърсявания, които могат да повлияят на правилната работа на електрическите вериги. Изпарява се бързо и не оставя остатъци.

Продуктът съдържа:

- Петролен етер (CAS 8032-32-4)
- Втечен нефтен газ (LPG) (CAS 68476-85-7)
- Въглероден диоксид (CAS 124-38-9)

Начин на употреба:

Разклатете добре преди употреба. Напръскайте върху повърхността на карбуратора, докато замърсяванията бъдат напълно отстранени. Разклатете добре преди употреба. Изключете електрозахранването преди прилагане. Напръскайте директно върху електрическите контакти, докато замърсяванията бъдат напълно отстранени. Оставете разтворителя да се изпари напълно и проветрете помещението, преди да включите отново електрозахранването.

Опасно

- **H222** Изключително запалим аерозол.
- **H229** Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
- **H304** Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- **H340** Може да причини генетични дефекти.
- **H350** Може да причини рак.

Препоръки за безопасност

- **P201** Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
- **P202** Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
- **P210** Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- **P211** Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
- **P251** Да не се пробива или изгаря, дори след употреба.
- **P280** Използвайте подходящи лични предпазни средства.
- Избягвайте контакт с очите. Предизвиква сериозно дразнене на очите. При контакт с очите изплакнете незабавно обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
- **P331** НЕ предизвиквайте повръщане.
- **P301 + P310** ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
- **P308 + P313** ПРИ експозиция или съмнение за експозиция: Потърсете медицинска помощ.
- **P405** Да се съхранява под ключ.
- **P410 + P412** Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, надвишаващи 50 °C / 122 °F.
- **P501** Съдържанието/съдът да се изхвърля в съответствие с националните и европейските разпоредби.

GEBRAUCHSANWEISUNG SPRAY ZUR REINIGUNG ELEKTRISCHER KONTAKTE

Anwendungsbereich:

Zur Reinigung oxidierten elektrischer Kontakte. Entfernt Oxide und Verschmutzungen, die die ordnungsgemäße Funktion elektrischer Schaltkreise beeinträchtigen können. Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.

Das Produkt enthält:

- Petrolether (CAS 8032-32-4)
- Flüssiggas (LPG) (CAS 68476-85-7)
- Kohlendioxid (CAS 124-38-9)

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor der Anwendung die Stromversorgung ausschalten. Direkt auf die elektrischen Kontakte sprühen, bis alle Verschmutzungen entfernt sind. Das Lösungsmittel vollständig verdunsten lassen und den Raum gut lüften, bevor die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.

Gefahr

- **H222** Extrem entzündbares Aerosol.
- **H229** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- **H304** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **H340** Kann genetische Defekte verursachen.
- **H350** Kann Krebs erzeugen.

Sicherheitshinweise

- **P201** Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- **P202** Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- **P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P211** Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- **P251** Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- **P280** Geeignete Schutzausrüstung tragen.
- Augenkontakt vermeiden. Verursacht schwere Augenreizung. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
- **P331** KEIN Erbrechen herbeiführen.
- **P301 + P310** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.
- **P308 + P313** BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- **P405** Unter Verschluss aufbewahren.
- **P410 + P412** Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.
- **P501** Inhalt/Behälter gemäß den nationalen und europäischen Vorschriften entsorgen.

MODE D'EMPLOI SPRAY NETTOYANT POUR CONTACTS ÉLECTRIQUES

Domaine d'utilisation:

Utilisé pour nettoyer les contacts électriques oxydés. Élimine les oxydes et les salissures pouvant nuire au bon fonctionnement des circuits électriques. S'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu.

Le produit contient:

- Éther de pétrole (CAS 8032-32-4)
- Gaz de pétrole liquéfié (GPL) (CAS 68476-85-7)
- Dioxyde de carbone (CAS 124-38-9)

Mode d'emploi:

Bien agiter avant utilisation. Couper l'alimentation électrique avant l'application. Pulvériser directement sur les contacts électriques jusqu'à élimination complète des salissures. Laisser le solvant s'évaporer complètement et ventiler la pièce avant de rétablir l'alimentation électrique.

DANGER

- **H222** Aérosol extrêmement inflammable.
- **H229** Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- **H304** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- **H340** Peut induire des anomalies génétiques.
- **H350** Peut provoquer le cancer.

Conseils de prudence

- **P201** Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
- **P202** Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- **P210** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- **P211** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- **P251** Ne pas perforer ni brûler, même après usage.
- **P280** Porter un équipement de protection approprié.
- Éviter tout contact avec les yeux. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- **P331** NE PAS faire vomir.
- **P301 + P310** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- **P308 + P313** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
- **P405** Garder sous clef.
- **P410 + P412** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F.
- **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale et européenne.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO SPRAY DE LIMPEZA PARA CONTACTOS ELÉTRICOS

Campo de aplicação:

Utilizado para limpar contactos elétricos oxidados. Remove óxidos e sujidade que podem afetar o correto funcionamento dos circuitos elétricos. Evapora rapidamente e não deixa resíduos.

O produto contém:

- Éter de petróleo (CAS 8032-32-4)
- Gás de petróleo liquefeito (GPL) (CAS 68476-85-7)
- Dióxido de carbono (CAS 124-38-9)

Modo de utilização:

Agitar bem antes da utilização. Desligar a alimentação elétrica antes da aplicação. Pulverizar diretamente sobre os contactos elétricos até que toda a sujidade seja removida. Deixar o solvente evaporar completamente e ventilar o local antes de restabelecer a alimentação elétrica.

PERIGO

- **H222** Aerossol extremamente inflamável.
- **H229** Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido.
- **H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- **H340** Pode provocar anomalias genéticas.
- **H350** Pode provocar cancro.

Recomendações de prudência

- **P201** Pedir instruções específicas antes da utilização.
- **P202** Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
- **P210** Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
- **P211** Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
- **P251** Não furar nem queimar, mesmo após a utilização.
- **P280** Usar equipamento de proteção adequado.
- Evitar o contacto com os olhos. Provoca irritação ocular grave. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico.
- **P331** NÃO provocar o vômito.
- **P301 + P310** EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- **P308 + P313** EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.
- **P405** Armazenar à chave.
- **P410 + P412** Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F.
- **P501** Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a regulamentação nacional e europeia.